

MSDS 101 – Uso seguro del producto – DEBE DE LEERSE

A continuación hay una breve descripción de las precauciones que se deben tomar en consideración antes y durante el uso de los productos más peligrosos. Aun así se recomienda que se lea en su totalidad las Fichas con Datos de Seguridad del Material para cada uno de los materiales.

PRODUCTO	PRECAUCIONES
Recubrimiento Pre mezclado: -TEXTURE-PAVE™ -THIN-FINISH™ -MICRO-FINISH™	No aspirar el polvo. Contiene cemento y cuarzos de sílice. Utilizar cubre bocas mientras mezcla. Proteger su piel ya que el cemento puede causar quemaduras. Los cuarzos de sílice puede causar daños permanentes a los pulmones y silicosis.
CSS EMULSION™ CSS-V EMULSION™	FLAMABLE. Usar con ventilación adecuada para asegurar que los gases de los solventes son disipados del área de aplicación. Extinguir todas las fuentes de fuego o posible chispa. Contiene solvente y solvente adicional se requiere para su reducción. No inhalar los gases del solvente. Utilizar máscara respiratoria. Proteger sus ojos.
CHEM-STONE™	Corrosivo. Proteger su piel y ojos. Contiene ácido clorhídrico. No inhalar gases.
HYDRA-STONE™ (Tinte y Reductor)	FLAMABLE. Usar con ventilación adecuada para asegurar que los gases de los solventes son disipados del área de aplicación. Extinguir todas las fuentes de fuego o posible chispa. Contiene solvente y solvente adicional se requiere para su reducción. No inhalar los gases del solvente. Utilizar máscara respiratoria. Proteger sus ojos.
CLEAN-PRINT™	FLAMABLE. Usar con ventilación adecuada para asegurar que los gases de los solventes son disipados del área de aplicación. Extinguir todas las fuentes de fuego o posible chispa. Contiene solvente y solvente adicional se requiere para su reducción. No inhalar los gases del solvente. Utilizar máscara respiratoria. Proteger los ojos.
E100 Series™ Epóxico (PT1,PT4,PT3,VB5,VB6, NV4,NV5 Y UV1)	Parte B es levemente corrosiva. Proteger piel y ojos.
SPARTIC-ALL™ RM	FLAMABLE. Usar con ventilación adecuada para asegurar que los gases de los solventes son disipados del área de aplicación. Extinguir todas las fuentes de fuego o posible chispa. Contiene solvente y solvente adicional se requiere para su reducción. Utilizar máscara respiratoria. Proteger sus ojos.
AUS-50™	FLAMABLE. Usar con ventilación adecuada para asegurar que los gases de los solventes son disipados del área de aplicación. Extinguir todas las fuentes de fuego o posible chispa. Contiene solvente y solvente adicional se requiere para su reducción. No inhalar los gases del solvente. Utilizar máscara respiratoria. Proteger sus ojos.
AUS-V™	Parte B es levemente corrosiva. Proteger sus piel y ojos.
EXIT™	Contiene alcohol no flamable. Proteger sus piel y ojos.

La intención de este documento es proveer una advertencia para el uso seguro de productos Elite Crete Systems, Inc. De ninguna manera reemplaza la información que contienen las fichas técnicas del producto o las fichas de Seguridad del Material. Nuestra intención es ayudar a proporcionar el uso más seguro de nuestros productos.

Se recomienda que se comparta esta información y la de las Fichas de Seguridad del Material con todos sus empleados, al igual que tener copias de estas mismas en el lugar de trabajo y vehículos de trabajo en todo momento.

Si requieres más información o asistencia, favor de llamar al (55) 5369-1099 y con gusto te atenderemos.